


# PHILIPS Ledinaire

Kedves Partnerünk,

Amennyiben még nem értesültek róla, szeretnénk bemutatni a LED támogatás oldalunkat, ahol elérhetnek néhány fontos információt és dokumentumot. Mint például az új [kompatibilitási listáinkat](#) is.

Továbbá szeretnénk bemutatni milyen újításokkal bővült a Ledinaire mélysugárzó portfóliónk.



**PHILIPS**  
LEDtube  
compatibility list  
Professional  
Q1-Q2 2025

## Table of contents

|   |    |
|---|----|
| <b>MASTER LEDtube HF T5</b>                   |    |
| • MASTER LEDtube HF T5 HO - 600 mm            | 2  |
| • MASTER LEDtube HF T5 HO - 900 mm            | 4  |
| • MASTER LEDtube HF T5 HO - 1200 mm           | 6  |
| • MASTER LEDtube HF T5 HO - 1500 mm           | 8  |
| • MASTER LEDtube HF T5 UD - 1500 mm           | 10 |
| • MASTER LEDtube HF T5 HE - 600 mm            | 11 |
| • MASTER LEDtube HF T5 HE - 900 mm            | 14 |
| • MASTER LEDtube HF T5 HE - 1200 mm           | 16 |
| • MASTER LEDtube HF T5 HE - 1500 mm           | 18 |
| <b>MASTER LEDtube HF T8</b>                   |    |
| • MASTER LEDtube HF T8 - 600 mm               | 20 |
| • MASTER LEDtube HF T8 - 1200 mm              | 22 |
| • MASTER LEDtube HF T8 - 1500 mm              | 24 |
| <b>MASTER Value LEDtube Universal T8</b>      |    |
| • MASTER Value LEDtube Universal T8 - 1200 mm | 26 |
| • MASTER Value LEDtube Universal T8 - 1500 mm | 28 |
| <b>CorePro LEDtube Universal T8</b>           |    |
| • CorePro LEDtube Universal T8 - 600 mm       | 30 |
| • CorePro LEDtube Universal T8 - 1200 mm      | 32 |
| • CorePro LEDtube Universal T8 - 1500 mm      | 34 |

Az új Ledinaire Downlight DN070B kör alakú, süllyesztett, klasszikus formavilággal rendelkező mélysugárzó. Kiváló fényminőséget és hatékonyságot kínál. Két méretben kapható, két fényhasznosítás és két színhőmérséklet változattal.

## Jellemzők

- Fényáram: **1200 lm / 2400 lm**
- Méret: **Ø150 mm / Ø200 mm**
- Színhőmérséklet: **3000 K / 4000 K**
- Káprázáskorlátozott **UGR<22**



| GPC          | Típus                                    | Fényáram | Színhőm. |
|--------------|--|----------|----------|
| 929003165332 | DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU | 1200     | 3000 K   |
| 929003165432 | DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU | 1200     | 4000 K   |
| 929003165532 | DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU | 2400     | 3000 K   |
| 929003165632 | DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU | 2400     | 4000 K   |

Az új Ledinaire Slim Downlight már All-in (DN065B) változatban is elérhető. Az All-in termékcsalád fő előnye a lámpa hátoldalán található kapcsoló, amellyel egyszerűen kiválasztható a színhőmérséklet. Így vásárláskor nem kell előre kiválasztani a színhőmérsékletet. Illetve raktározás szempontjából is előnyös, mivel egy termékkód akár 3 terméket is le tud fedni.

### Jellemzők

- Fényáram: **1200 lm / 2400 lm**
- Méret: **Ø150 mm / Ø200 mm**
- Színhőmérséklet: **3000 K / 4000 K / 6500 K**
- Dekoratív kiegészítő **ezüst és fekete** színben



| GPC          | Típus                                   | Fényáram | Színhőm.          |
|--------------|---|----------|-------------------|
| 929003251332 | DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD | 1200     | 3000K/4000K/6500K |
| 929003311602 | DN065B G4 Trim Accessory D150 BK        |          |                   |
| 929003313002 | DN065B G4 Trim Accessory D150 SI        |          |                   |
| 929003251432 | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD | 2000     | 3000K/4000K/6500K |
| 929003311702 | DN065B G4 Trim Accessory D200 BK        |          |                   |
| 929003313102 | DN065B G4 Trim Accessory D200 SI        |          |                   |

Továbbá a Ledinaire ClearAccent is All-in (RS071B) változattal bővült. Az All-in termékcsalád fő előnye a lámpa hátoldalán található kapcsoló, amellyel egyszerűen kiválasztható a színhőmérséklet. Így vásárláskor nem kell előre kiválasztani a színhőmérsékletet. Illetve raktározás szempontjából is előnyös, mivel egy termékkód akár 3 terméket is le tud fedni.

### Jellemzők

- Fényáram: **550 lm**
- Méret: **Ø89 mm**

- Színhőmérséklet: **2700 K / 3000 K / 4000 K**
- Dekoratív kiegészítő **ezüst** és **arany** színben



| GPC          | Típus                                   | Fényáram | Színhőm.             |
|--------------|---|----------|----------------------|
| 929003322502 | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH | 550      | 2700 K/3000 K/4000 K |
| 929003322602 | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK | 550      | 2700 K/3000 K/4000 K |
| 929003322702 | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH | 550      | 2700 K/3000 K/4000 K |
| 929003322802 | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK | 550      | 2700 K/3000 K/4000 K |
| 929003322902 | RS071B Trim Accessory GD                |          |                      |
| 929003323002 | RS071B Trim Accessory SI                |          |                      |

[signify.com](https://www.signify.com)  
[lighting.philips.hu](https://www.lighting.philips.hu)



Ha nem kíván a továbbiakban hasonló hírleveleket kapni, kérjük válaszoljon erre az emailre.